

Koppensneller

JCB-dealer Nijland Service in Bentelo heeft onlangs een nieuwe JS160LC rupskraan geleverd aan Heibedrijf van Dieren uit IJsselmuiden. De machine zal worden ingezet voor het koppensnellen. Van Dieren koos bewust voor JCB, aangezien de JCB Ecomax motor aan de Tier 4i norm voldoet zonder gebruik te hoeven maken van AdBlue of een roetfilter (DPF). De JCB is o.a. voorzien van JCB Liveline machinevolgsysteem, 800 mm brede rupsplaten, climate control, LED-werklampen, camera op ballast met geïntegreerd 7-inch LCD kleurenscherm, Eurosteel mechanische snelwissel, hijsoog t.b.v. palenkraker onder de lepelsteel, extra gereedschapskist en treep plank aan de cabine. De machine is in oranje bedrijfskleur gespoten en voorzien van blanke lak.

www.nijlandservice.nl



Adviespanel

Keurmerkhouders Cementbouw geeft chauffeurs een belangrijke rol bij de aanschaf van nieuwe betonmixers. Er werd zelfs een speciaal chauffeurspanel ingericht met als taak te adviseren over de uitrusting van vijf aan te schaffen Euro 6 mixers (twee MAN's en drie Volvo's). Met succes! Veel adviezen van de chauffeurs zijn opgevolgd, zoals een dode hoek camera, extra LED-verlichting achter, spatpreventie, klepdeurtje bovenaan de trap en een goot die helemaal binnen de belijning van de wagen kan worden gedraaid. Veel zaken die bij de vorige aanschafronde in 2012 nieuw waren, behoren nu tot de standaarduitrusting, zoals Litronic-systeem, achteruitrijcamera, boardcomputer, automaat met software voor zwaar transport, brede achterbumper en pionnenstandaard.



Klein maar fijn

Voor funderingswerkzaamheden stijgt de vraag naar compacte betonpompen met een theoretische pompcapaciteit van ca. 18 m³ per uur, die gebruikt worden voor het vullen van palen en fundaties. Voor deze werkzaamheden heeft Putzmeister de P715 en P718 in het programma. Het verschil is dat de P715 alleen betonsamenstellingen met fijnere grindfracties kan verpompen, terwijl de P718 ook grovere grindfracties aankan. Beide machines zijn opgebouwd op een aanhangerchassis met enkele as en kunnen door een lichte bus getrokken worden. Van der Spek heeft als importeur van Putzmeister een groot aantal van deze machines op de Nederlandse markt gebracht. Zo zijn er recent exemplaren verkocht aan Brefu Funderingstechnieken en Colijn Betontechniek.

Voor grotere funderingswerkzaamheden worden uiteraard de bekende Putzmeister autobetonpompen gebruikt en de stationaire betonpompen uit de BSA-serie. De stationaire betonpompen van Putzmeister zijn leverbaar met een pompcapaciteit van 50 tot 130 m³ per uur. Ze zijn af-fabriek ook leverbaar met een rupsonderstel. Tevens is er een speciale uitrusting voor heiwerkzaamheden, bestaande uit een complete leidingset vanaf achter naar de voorzijde van de machine, een watertank en afstandsbediening voor het rijwerk. www.vanderspek.nl



Sterk staaltje

Het reduceren van trillings- en/of geluids-overlast wordt steeds belangrijker binnen de funderingsbranche. Voor Sterk is het essentieel om adequaat in te kunnen spelen op de steeds strenger wordende eisen op dit gebied. Zo plaatst dit bedrijf al aanzienlijke tijd stalen damwanden trillingsvrij middels drukken.

"Meer recentelijk plaatsen we ook volledige combiwanden trillingsvrij", vertelt Robert van Halteren van Sterk Midden Nederland in Eembrugge. "Voor deze combinatiewanden, bestaande uit buispalen én damwanden, gebruiken we twee verschillende technieken.

Damwanden plaatsen we middels statisch drukken en de stalen buispalen draaien we de grond in. Het mooie is dat we deze twee methodes met één funderingsmachine kunnen uitvoeren, wat tijd- en kostenbesparend kan werken.

Op deze wijze plaatsen we onlangs meer dan 180 meter combiwand in Baakenhafen, bij Hamburg."

www.sterk.eu

